


Cleantime 100 versioni BT 60 - BT 70 - BT 85

	CARATTERISTICHE TECNICHE		CT 100	<ul style="list-style-type: none"> • Motore di aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni • Tergipavimento esclusivo performante ed a basso costo di gestione • Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità • Ottima visibilità in lavoro • Sistema insonorizzante a bassa emissione di rumori • Pannello comandi intuitivo (facile da usare) • Indicatore livello soluzione • Indicatore di livello carica • Tubo scarico serbatoio soluzione • Tubo scarico serbatoio di recupero in quota • Serbatoio soluzione recupero ribaltabile • Presa esterna carica batteria • Predisposizione carica batteria a bordo • Filtro serbatoio soluzione sia in entrata che in uscita • AFS (anti foam system) sistema anti schiuma • Sostituzione spazzola senza attrezzi • Lama tergi può essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita • Sostituzione e montaggio lame e tergipavimento senza attrezzi • Facile accesso ai vani interni • Serbatoi in polietilene ad alta densità • Motoriduttori spazzole a bagno d'olio • Protezione antiurto testata lavante • Protezione antiurto tergipavimento • Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili • N. 2 spazzole medium • A norme CE
			60/70/85	
Larghezza pista pulita	mm.		610/680/810	
Larghezza tergipavimento	mm.		1010	
N° spazzole (a disco)			2	
Capacità serbatoio soluzione	l.		100	
Capacità serbatoio recupero	l.		110	
Alimentazione a batteria			4x6V	
Potenza installata	W		2000	
Peso a vuoto senza batterie	Kg		162/170/173	
Dimensioni macchina (mm) BT 60: L 1572 x W 670 x H 1075 BT 70: L 1596 x W 744 x H 1075 BT 85: L 1641 x W 880 x H 1075				
Imballo: Tipo: cartone su pallet Dimensione imballo (mm) BT 60/70/85: L 1780 x W 930 x H 1290 Volume: 2,14 m ³ Peso: BT 60: Kg 194 - BT 70: Kg 202 - BT 85: Kg 205				
DOTAZIONI DI SERIE <ul style="list-style-type: none"> • Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro • Grande autonomia di lavoro (ampio vano batterie) • Autostop erogazione soluzione (elettrovalvola) • Autostop spazzole ritardato • SLS (self levelling system) testata auto registrante e auto livellante 				
LPTB00502	CT 100 BT 60 (batterie escluse)			
LPTB00558	CT 100 BT 70 (batterie escluse)			
LPTB00561	CT 100 BT 85 (batterie escluse)			

BATTERIE (Ricambi)	
BAAC00005	6 V - 180Ah in 5h - Semitrazione piastra piana - carica a secco
BAAC00062	6 V - 220Ah in 5h - Trazione p. tubolari con acido
BAAC00077	6 V - 320Ah in 5h - Trazione p. tubolari con acido

CARICA BATTERIE (Ricambi)		Batterie di riferimento
BACA00066	Carica batterie 230V/24V - 30A	BAAC00005-BAAC00062-BAAC00077
BACA00084	Kit carica batterie a bordo 230V/24V (50/60Hz)- 20A EU	BAAC00005

* Il Kit Caricabatteria a bordo viene fornito separatamente dalla macchina con relative istruzioni di montaggio

SPAZZOLE (Ricambi)		CT 100 BT 60		CT 100 BT 70		CT 100 BT 85	
Soft - Fibre naturali	2 x	SPPV00429		SPPV00424		SPPV00421	
Medium - nylon (standard)	2 x	SPPV00428		SPPV47749		SPPV00417	
Abrasive - tynex	2 x	SPPV00430		SPPV00426		SPPV00420	

DISCHI E DISCO TRASCINATORE		CT 100 BT 60 (ø 310 mm.)		CT 100 BT 70 (ø 340 mm.)		CT 100 BT 85 (ø 410 mm.)	
Disco trascinatore	2 x	SPPV00431		SPPV45333		SPPV00418	
Soft - Disco giallo (5 pz)	2 x	SPPV45727		SPPV45335		SPPV00326	
Medium - Disco verde (5 pz)	2 x	SPPV45726		SPPV00367		SPPV00327	
Abrasive - Disco nero (5 pz)	2 x	SPPV45725		SPPV45334		SPPV00328	

LAME SQUEEGEE (Ricambi)		CT 100 BT 60		CT 100 BT 70		CT 100 BT 85	
Lama ant. - larghezza 1020 mm.		MPVR48380		MPVR48380		MPVR48380	
Lama post. - larghezza 1020 mm.		MPVR48379		MPVR48379		MPVR48379	