

**Cleantime 110 versioni BT 60 - BT 70 - BT 85****Novità****CARATTERISTICHE TECNICHE**

		CT 110 60/70/85
Larghezza pista pulita	mm.	600/700/850
Larghezza tergilpavimento	mm.	815/1010
N° spazzole (a disco)		2
Capacità serbatoio soluzione	l.	110
Capacità serbatoio recupero	l.	115
Alimentazione a batteria		4x6V
Potenza installata	W	2000
Peso a vuoto senza batterie	Kg	209/214/231

Dimensioni macchina (mm)
 BT 60: L 1504 x W 722 x H 1201
 BT 70: L 1504 x W 759 x H 1201
 BT 85: L 1504 x W 909 x H 1201

Imballo:

Tipo: cartone su pallet
 Dimensione imballo (mm) BT 60/70/85:
 L 1730 x W 960 x H 1480
 Volume: 2,14 m³
 Peso: BT 60: Kg 240 - BT 70: Kg 255 - BT 85: Kg 290

DOTAZIONI DI SERIE

- Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro
- Grande autonomia di lavoro (ampio vano batterie)
- Autostop spazzole ritardato
- 3 diverse scelte per tipologia di distribuzione soluzione
- Distribuzione acqua a a centro spazzola Center Flow system

- SLS (self levelling system) testata auto registrante e auto livellante
- Motore di aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni
- Tergilpavimento esclusivo performante ed a basso costo di gestione
- Sistema di lavoro pre-programmato
- Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità
- Ottima visibilità in lavoro
- Sistema insonorizzante a bassa emissione di rumori
- Grande comfort
- Pannello comandi intuitivo (facile da usare)
- Autostop funzioni a rilascio comando
- Indicatore di livello carica
- Tubo scarico serbatoio di recupero in quota
- Lampeggiante (opt.)
- Serbatoio soluzione recupero ribaltabile
- Presa esterna carica batteria
- Predisposizione carica batteria a bordo
- Filtro serbatoio soluzione in uscita
- AFS (anti foam system) sistema anti schiuma
- Sostituzione spazzola senza attrezzi
- Lama tergi può essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita
- Sollevamento tergilpavimento in retromarcia
- Sostituzione e montaggio lame e tergilpavimento senza attrezzi
- Facile accesso ai vani interni
- Serbatoi in polietilene ad alta densità
- Motoriduttori spazzole a bagno d'olio
- Protezione antiurto testata lavante
- Protezione antiurto tergilpavimento
- Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili
- N. 2 spazzole medium
- A norme CE

LPTB02181 CT 110 BT 60 (batterie escluse)

LPTB02165 CT 110 BT 70 (batterie escluse)

LPTB02182 CT 110 BT 85 (batterie escluse)

ACCESSORI

BACA00066	Caricabatterie
KTRI01709	Caricabatterie a bordo
KTRI01710	Kit lampeggiante
KTRI01711	Kit Chem Dose

BATTERIE (Ricambi)

BAAC00005	6 V - 180Ah in 5h - Semitrazione piastra piana - carica a secco	4 x
BAAC00074	6 V - 180Ah in 5h - Trazione p. tubolari con acido	4 x

SPAZZOLE (Ricambi)

		CT 110 BT 60		CT 110 BT 70		CT 110 BT 85	
Soft - Fibre naturali	2 x	SPPV00429		SPPV00424		SPPV00421	
Medium - nylon (standard)	2 x	SPPV00428		SPPV47749		SPPV00417	
Abrasive - tynex	2 x	SPPV00430		SPPV00426		SPPV00420	

DISCHI E DISCO TRASCINATORE

		CT 110 BT 60 (ø 300 mm.)		CT 110 BT 70 (ø 350 mm.)		CT 110 BT 85 (ø 410 mm.)	
Disco trascinatore	2 x	SPPV00431		SPPV45333		SPPV00418	
Soft - Disco giallo	2 x	SPPV45727		SPPV45335		SPPV00326	
Medium - Disco verde	2 x	SPPV45726		SPPV00367		SPPV00327	
Abrasive - Disco nero	2 x	SPPV45725		SPPV45334		SPPV00328	

LAME SQUEEGEE (Ricambi)

		CT 110 BT 60		CT 110 BT 70		CT 110 BT 85	
Lama ant.		MPVR45194		MPVR48380		MPVR02795	
Lama post.		MPVR45195		MPVR48379		MPVR02794	