


CT 12

	CARATTERISTICHE TECNICHE		CT12	DOTAZIONI DI SERIE
	Larghezza pista pulita	mm.	350	<ul style="list-style-type: none"> • Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro • Lavaggio in zone poco accessibili • Motore di aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni • Asciuga in entrambi i sensi di marcia • Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità • Facile da trasportare • Pannello comandi intuitivo (facile da usare) • Manubrio regolabile • Serbatoio di recupero estraibile • Sostituzione spazzola senza attrezzi • Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili • N. 1 spazzola medium • A norme CE
Larghezza tergipavimento	mm.	420		
N° spazzole (a rullo)		1		
Capacità serbatoio soluzione	l.	12		
Capacità serbatoio recupero	l.	13		
Alimentazione a cavo		220/240 V		
		50 Hz		
Peso a vuoto	Kg	32		
Dimensioni macchina (mm): L 800 x W 420 x H 420				
Imballo: Tipo: cartone				
Dimensioni imballo (mm): L 830 x W 460 x H 560				
Volume: m ³ 0,21				
Peso: Kg 34				
LPTE01016	CT12			

ACCESSORI KIT COMBI	
KTRI00752	Combi kit (tubo flex + piede combinato lavasciuga)
SPPV00656	Piede moquette
SPPV00660	Bocchetta per divani e tappezzerie

SPAZZOLE (Ricambi)	
SPPV00452	Soft - Bassina
SPPV00451	Medium - Nylon (standard)
SPPV00453	Abrasive - Tynex

LAME SQUEEGEE (Ricambi)	
MPVR31594	Lame squeegee anteriore
MPVR31595	Lame squeegee posteriore