


**Cleantime 160 versioni BT 70 - BT 85 - BT 95**

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		CT 160	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema di lavoro pre programmato</li> <li>• SLS (self levelling system) testata auto registrante e auto livellante (Brevettato)</li> <li>• Motore di aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni</li> <li>• Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità</li> <li>• Ottima visibilità in lavoro</li> <li>• Sistema insonorizzante a bassa emissione di rumori</li> <li>• Grande confortevolezza</li> <li>• Pannello comandi intuitivo (facile da usare)</li> <li>• Auto stop funzioni a rilascio comando</li> <li>• Indicatore livello soluzione</li> <li>• Indicatore di livello carica</li> <li>• Tubo scarico serbatoio soluzione</li> <li>• Serbatoio soluzione recupero ribaltabile</li> <li>• Lampeggiante</li> <li>• Filtro serbatoio soluzione sia in entrata che in uscita</li> <li>• AFS (anti foam system) sistema anti schiuma</li> <li>• Sostituzione spazzola senza attrezzi</li> <li>• Sollevamento tergipavimento in retromarcia</li> <li>• Lama tergi può essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita</li> <li>• Sostituzione e montaggio lame e tergipavimento senza attrezzi</li> <li>• Facile accesso ai vani interni</li> <li>• Serbatoi in polietilene ad alta densità</li> <li>• Motoriduttore spazzole a bagno d'olio</li> <li>• Protezione antiurto testata lavante</li> <li>• Protezione antiurto tergipavimento</li> <li>• Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili</li> <li>• N. 2 spazzole medium</li> <li>• A norme CE</li> </ul>
	Larghezza pista pulita	mm	700/830/920	
	Larghezza tergipavimento	mm	830/1010/1100	
	N° spazzole (a disco)		2	
	Capacità serbatoio soluzione	l.	145	
	Capacità serbatoio recupero	l.	170	
	Alimentazione a batteria		6x6V	
	Potenza installata	W	2210	
	Velocità	Km/h	6,5	
	Peso a vuoto senza batterie	Kg	353	
<b>Dimensioni macchina (mm):</b> BT 70: L 1720 x W 830 x H 1360 BT 85: L 1720 x W 1010 x H 1360 BT 95: L 1720 x W 1100 x H 1360				
<b>Imballo:</b> Tipo: cartone su pallet <b>Dimensione imballo (mm):</b> L 1780 x W 1040 x H 1590 <b>Volume:</b> 2,94 m <sup>3</sup> <b>Peso:</b> kg 385				
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro</li> <li>• Grande autonomia di lavoro (ampio vano batterie)</li> <li>• Autostop erogazione soluzione (elettrovalvola)</li> <li>• Autostop spazzole ritardato</li> </ul>				
LPTB00567	CT 160 BT 70 (batterie escluse)			
LPTB00568	CT 160 BT 85 (batterie escluse)			
LPTB01075	CT 160 BT 95 (batterie escluse)			

BATTERIE (Ricambi)	
BAAC00005	6 V - 180Ah in 5h - Semitrazione piastre paine - carica secca
BAAC00062	6 V - 220Ah in 5h - Trazione p. tubolari - carica ad acido
BAAC00086	6 V - 280Ah in 5h - Trazione p. tubolari - carica ad acido
	Batterie a cassetto non fornite (vedi nota per misure)

CARICA BATTERIE (Ricambi)		Batterie di riferimento
BACA00080	Carica batterie 230V/36V - 40A	BAAC00005-BAAC00062-BAAC00086

SPAZZOLE (Ricambi)		CT 160 BT 70	CT 160 BT 85	CT 160 BT 95
Soft - Fibre naturali	2 x	SPPV08003	SPPV00436	SPPV08011
Medium - nylon (standard)	2 x	SPPV08001	SPPV00435	SPPV08000
Abrasive - tynex	2 x	SPPV08002	SPPV00437	SPPV08010

DISCHI E DISCO TRASCINATORE		CT 160 BT 70 (ø 330 mm.)	CT 160 BT 85 (ø 406 mm.)	CT 160 BT 95 (ø 457 mm.)
Disco trascinatore	2 x	SPPV08004	SPPV00438	SPPV08012
Soft - Disco giallo (5 pz)	2 x	SPPV45335	SPPV00326	SPPV01066
Medium - Disco verde (5 pz)	2 x	SPPV00367	SPPV00327	SPPV01065
Abrasive - Disco nero (5 pz)	2 x	SPPV45334	SPPV00328	SPPV01064

LAME SQUEEGEE (Ricambi)		CT 160 BT 70 (880 - 926 mm)	CT 160 BT 85 (1020 - 1043 mm)	CT 160 BT 95 (1168 - 1217 mm)
Lama anteriore		MPVR02848	MPVR02830	MPVR02850
Lama posteriore		MPVR51010	MPVR02832	MPVR51009

**Nota:**  
 Misure per cassetto batterie (mm): L 530 x W 605 x H 430