


**Cleantime 40 versioni C 50/55 - B 50/55 - BT 50/55**

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		<b>CT 40</b>	<b>e di alte prestazioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tergipavimento esclusivo performante ed a basso costo di gestione</li> <li>• Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità</li> <li>• Ottima visibilità in lavoro</li> <li>• Sistema insonorizzante a bassa emissione di rumori</li> <li>• Pannello comandi intuitivo (facile da usare)</li> <li>• Indicatore di livello carica</li> <li>• Tubo scarico serbatoio di recupero in quota</li> <li>• Serbatoio soluzione recupero ribaltabile</li> <li>• Presa esterna carica batteria</li> <li>• Predisposizione carica batteria a bordo</li> <li>• Filtro serbatoio soluzione sia in entrata che in uscita</li> <li>• AFS (anti foam system) sistema anti schiuma</li> <li>• Sostituzione spazzola senza attrezzi</li> <li>• Lama tergi può essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita</li> <li>• Sostituzione e montaggio lame e tergilavaggio senza attrezzi</li> <li>• Facile accesso ai vani interni</li> <li>• Serbatoi in polietilene ad alta densità</li> <li>• Motoriduttore spazzola a bagno d'olio</li> <li>• Protezione antiurto testata lavante</li> <li>• Protezione antiurto tergilavaggio</li> <li>• Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili</li> <li>• N. 1 spazzola medium</li> <li>• A norme CE</li> </ul>
	Larghezza pista pulita	mm.	500/540	
	Larghezza tergilavaggio	mm.	815	
	N° spazzole (a disco)		1	
	Capacità serbatoio soluzione	l.	40	
	Capacità serbatoio recupero	l.	50	
	Alimentazione a cavo		220V 50Hz	
	Alimentazione batterie		2x12V	
	Potenza installata	W	1080	
	Peso a vuoto versione cavo	Kg	83	
	Peso a vuoto senza batterie	Kg	67/73	

**Imballo:**

Tipo: cartone su pallet

**Dimensioni imballo (mm):**

L 1220 x W 680 x H 1200

**Volume:** 1,00 m<sup>3</sup>
**Peso:** C 50/55: kg 94 - B 50/55: kg 78 - BT 50/55: kg 84

**DOTAZIONI DI SERIE**

- Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro
- Grande autonomia di lavoro (ampio vano batterie)
- Autostop erogazione soluzione
- (elettrovalvola)
- Autostop spazzole ritardato (vers. traz. elettrica)
- Disponibile anche con trazione elettrica
- Distribuzione soluzione a centro spazzola
- CWS (constant weight system) auto livellante
- Motore di aspirazione di grande qualità

<b>LPTE01034</b>	<b>CT 40 C 50</b> (versione a cavo)
<b>LPTE01025</b>	<b>CT 40 C 55</b> (versione a cavo)
<b>LPTB01108</b>	<b>CT 40 B 50</b> (batterie escluse)
<b>LPTB01105</b>	<b>CT 40 B 55</b> (batterie escluse)
<b>LPTB01096</b>	<b>CT 40 BT 50</b> Versione con trazione elettrica - marcia avanti e indietro (batterie escluse)
<b>LPTB01121</b>	<b>CT 40 BT 55</b> Versione con trazione elettrica - marcia avanti e indietro (batterie escluse)

**ACCESSORI (Ricambi)**

<b>MECB42513</b>	<b>Prolunga cavo M/F Schuco - 20 mt. 3x2,5 mm<sup>2</sup> 230V - 50Hz</b>
<b>MECB00341</b>	<b>Prolunga cavo M/F Schuco - 30 mt. 3x2,5 mm<sup>2</sup> 230V - 50Hz</b>

**BATTERIE (Ricambi)**

<b>BAAC00012</b>	<b>12 V - 75Ah in 5h - Semitrazione piastra piana - carica a secco</b>
<b>BAAC00070</b>	<b>12 V - 110Ah in 5h - Semitrazione p. tubolari con acido</b>

**CARICA BATTERIE (Ricambi)**

		Batterie di riferimento
<b>BACA00060</b>	<b>Carica batterie 230V/24V (50/60Hz) - 20A</b>	BAAC00012 - BAAC00070
<b>BACA00109</b>	<b>Kit carica batterie a bordo 230V/24V (50/60Hz)- 20A EU</b>	BAAC00012 - BAAC00070

\* Il Kit Caricabatteria a bordo viene fornito separatamente dalla macchina con relative istruzioni di montaggio

<b>SPAZZOLE (Ricambi)</b>	<b>CT 40 C/B/BT 50</b>		<b>CT 40 C/B/BT 55</b>	
Soft - Fibre naturali	SPPV45469		SPPV45732	
Medium - nylon (standard)	SPPV43963		SPPV43964	
Abrasive - tynex	SPPV44837		SPPV45733	

<b>DISCHI E DISCO TRASCINATORE</b>	<b>CT 40 C/B/BT 50 (ø 460 mm.)</b>		<b>CT 40 C/B/BT 55 (ø 505 mm.)</b>	
Disco trascinatore	SPPV00317		SPPV01204	
Soft - Disco giallo (5 pz)	SPPV45730		SPPV45731	
Medium - Disco verde (5 pz)	SPPV45728		SPPV45729	
Abrasive - Disco nero (5 pz)	SPPV44003		SPPV44004	

<b>LAME SQUEEGEE (Ricambi)</b>	<b>CT 40 C/B/BT 50</b>		<b>CT 40 C/B/BT 55</b>	
Lama anteriore - larghezza 900 mm.	MPVR45194		MPVR45194	
Lama posteriore - larghezza 900 mm.	MPVR45195		MPVR45195	