

**SERIE MAXIMA:
IDROPULITRICI PROFESSIONALI
AD ACQUA FREDDA,
UNICHE, POTENTI,
CONCEPITE PER
APPLICAZIONI ESTREME.**

MAXIMA



www.biemmedue.com



QUALITÀ DA PROFESSIONISTI PER TUTTI GLI IMPIEGHI

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

I modelli ad acqua fredda della serie MAXIMA, sono destinati ad un uso altamente professionale. L'idropulitrice presenta soluzioni tecniche pensate per un utilizzo impegnativo in cantieri, nelle aziende agricole, nelle industrie, nelle comunità ed ovunque ci sia bisogno di pulire, igienizzare, disincrostare, idrosabbare. Lo stabile telaio tubolare con il rivestimento superiore in lamiera, ha la funzione di proteggere il gruppo motore-pompa-valvole permettendone l'utilizzo anche nelle condizioni operative più gravose. L'affidabilità dell'accoppiamento motore-pompa è garantita dall'impiego di un giunto elastico.

Buona maneggevolezza e manovrabilità sono state ottenute dotando la macchina di quattro ruote di grandi dimensioni, di un ergonomico maniglione, di attacchi per il sollevamento mediante mezzi meccanici, di appositi alloggiamenti per pistola, lancia e cavo elettrico. La macchina è inoltre predisposta per l'installazione di un avvolgitubo ad alta pressione.

Le idropultrici ad acqua fredda della nuova serie MAXIMA sono disponibili in 6 modelli dotati di:

- Pompa acqua a tre pistoni in ceramica con testata in ottone o nichel
- Motore elettrico a quattro poli servizio continuo con dispositivo salva-motore
- Accoppiamento motore-pompa con giunto elastico (eccetto 120/10 e 150/15)



- Valvola (by-pass) di regolazione pressione acqua
- Valvola di regolazione con tubo di erogazione detergente in bassa pressione
- Dispositivo fermo macchina (total-stop) con disinserimento motore ritardato
- Manometro
- Interruttore accensione/spengimento con spia luminosa
- Cavo allacciamento elettrico con spina (3,5 m)

- Impugnatura per comando a distanza (3)
- Prolunga mobile l= 0,7 m con testina pressione regolabile (per erogazione detergente in bassa pressione) ed ugello (4a; eccetto 200/30)
- Lancia doppia l= 0,6 m con erogazione detergente in bassa pressione mediante manopola (4b; solo 200/30)

ACCESSORI A RICHIESTA*:

- Avvolgitubo manuale per tubo alta pressione lmax= 20 m
- Kit per idrosabbatura

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Gomma alta pressione l=10 m con attacco rapido a vite (1)
- Semilancia atermica con attacco rapido a vite (2)

ACCESSORI IN DOTAZIONE



AVVOLGITUBO MANUALE*



KIT PER IDROSABBATURA*



CARATTERISTICHE		MAXIMA 120/10	MAXIMA 150/15	MAXIMA 150/21	MAXIMA 200/15	MAXIMA 200/21	MAXIMA 200/30
ACQUA	PRESSIONE (bar)	120	150	150	200	200	200
	PORTATA (l/h)	600	900	1.260	900	1.260	1.800
	TEMPERATURA MAX ALIMENTAZIONE (°C)	40	40	40	40	40	40
MOTORE	POTENZA (kW)	2,2	4,0	5,5	5,5	7,4	11
	VELOCITÀ (rpm)	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V, ~, Hz)		230, 1, 50		230/400, 3, 50			400, 3, 50
INGOMBRO (mm)		780x540x750		860x615x805			
PESO (kg)		45	62	80		95	106

