

**SERIE MOBILE:
IDROPULITRICI
AUTONOME
AD ACQUA FREDDA
A MOTORE A SCOPPIO**



MOBILE

www.biemmedue.com



QUALITA' DA PROFESSIONISTI PER TUTTI GLI IMPIEGHI

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =



Strumento ideale per l'utilizzo in aree esterne prive di fonti d'alimentazione elettrica. Trovano impiego per la pulizia e manutenzione di facciate di edifici, nella cantieristica edile e nautica, per il mantenimento dei beni architettonici.

L'abbinamento con la lancia sabbiante (optional) trasforma la Mobile in una potentissima ed ecologica sabbiatrice, indispensabile per operare in aree densamente abitate per la totale assenza di polvere (idrosabbatura).

- Motore a scoppio Honda serie professionale (GX), valvole in testa (OHV), 4 tempi raffreddato ad aria
- Pompa acqua a tre pistoni in ceramica con testata in ottone o nichel
- Avviamento a strappo autoavvolgente (180/17, 200/21), elettrico (210/25)
- Valvola easy-start: installata sulla testata della pompa, facilita l'avvio del motore
- Maniglione regolabile e reclinabile

- Rallentatore di giri idraulico (180/17, 200/21), elettronico (210/25). Il dispositivo permette la decelerazione del motore in fase di by-pass, riducendo consumi, rumorosità ed evitando il surriscaldamento della pompa
- Sistema di sicurezza mancanza olio motore "oil alert®"
- Erogazione detergente in bassa pressione
- Freno di stazionamento e ganci di sollevamento
- Riduttore di giri in bagno d'olio (200/21 e 210/25)

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Avvolgitubo manuale per tubo alta pressione l max = 40 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Gomma alta pressione l=10 m con attacco rapido a vite (1)
- Attacco rapido girevole M22 F - G3/8" M (2)
- Semilancia atermica con attacco rapido a vite (3)
- Impugnatura per comando a distanza (4)
- Lancia doppia l = 0,6 m con erogazione detergente in bassa pressione mediante manopola (5)



MODELLO	PRESSIONE ACQUA	PORTATA ACQUA	TEMP. MAX INGRESSO ACQUA	CILINDRATA	RAFFREDDAMENTO	ROTAZIONE MOTORE	POTENZA MOTORE POMPA	ROTAZIONE POMPA	SERBATOIO BENZINA	CONSUMO BENZINA	INGOMBRO (LxPxX)	PESO
	bar	l/h	°C	cm ³	tipo	rpm	kW	rpm	l	l/h	mm	kg
MOBILE 180/17	180	1.020	60	337	aria forzata	3.400	8,1	3.400	6,5	2	1.000x800x900	90
MOBILE 200/21	200	1.260	60	389		3.100	9,8	1.500	6,5	2,3	1.000x800x900	90
MOBILE 210/25	210	1.500	60	438		3.100	11,2	1.500	6,5	2,8	1.000x800x900	100

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso

