

**SERIE SALLY:
LA PIU' GRANDE
DELLE PICCOLE
IDROPULITRICI
AD ACQUA CALDA**

SALLY



www.biemmedue.com



QUALITÀ DA PROFESSIONISTI PER TUTTI GLI IMPIEGHI

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =



Piccola nelle dimensioni, scattante e generosa nelle prestazioni, la nuova Serie SALLY va ad arricchire la già vasta gamma delle idropultrici ARCOMAT. Maneggevolezza, manovrabilità e resa eccellente ne fanno un partner prezioso sia per l'hobbistica sia per l'impiego semi-professionale, ovunque sia necessario pulire, sgrassare, sterilizzare, disincrostare e lavare ad acqua calda e fredda.

- Pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone
- Dispositivo fermo macchina (Total Stop)
- Motore pompa e motore bruciatore indipendenti
- Caldaia silenziata e serpentina a doppia spira
- Pompa gasolio Danfoss ad ingranaggi
- Protezione termica del motore
- Interruttore bruciatore (ON per acqua calda, OFF per acqua fredda)
- Interruttore d'accensione/spengimento pompa

- Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
- Ruote posteriori in gomma
- Ruota anteriore pivotante con freno (130/9)
- Piede d'appoggio metallico (110/7)
- Telaio metallico rinforzato
- Serbatoio gasolio in materiale plastico
- Cofano in materiale plastico resistente agli urti
- Manometro
- Cavo di alimentazione elettrica con spina (5 m)

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Gomma alta pressione da 8 m con raccordo rapido a vite (1)
- Semilancia atermica con attacco rapido a vite (2)
- Impugnatura per comando a distanza (3)
- Prolunga mobile l= 0,5 m con ugello (4)
- Tanica da 0,5 l per l'adduzione del detergente in bassa pressione (5)

ACCESSORI A RICHIESTA*:

- Avvolgitubo manuale per tubo alta pressione lmax= 10 m
- Kit per idrosabbatura



MODELLO	PRESSIONE ACQUA	PORTATA ACQUA	TEMP. MAX ACQUA ALIMENT.	TEMP. MAX ACQUA IN USCITA	POTENZA MOTORE BRUCIATORE	POTENZA MOTORE POMPA	VELOCITÀ MOTORE POMPA	ALIM. ELETTRICA	CAPACITÀ SERBATOIO	INGOMBRO (LxPxA)	PESO
	bar	l/h	°C	°C	W	kW	rpm	V, ~, Hz	l	mm	kg
SALLY 110/7	110	420	40	90	110	1,6	2.800	230, 1, 50	20	800x445x850	59
SALLY 130/9	130	540	40	90	110	2,2	2.800	230, 1, 50	20	800x445x850	69

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 9001/2000 =

BIEMMEDUE SpA
Via Industria 12 - 12062 CHERASCO (CN)
Tel. 0172 486111 - Fax 0172 488270
www.biemmedue.com - e-mail: bm2@biemmedue.com

